

TRX 420

Технически характеристики

Двигател	Едноцилиндров, четиритактов, 420 см ³ OHV, надлъжно разположен
Диаметър и ход на буталото	86.5 мм x 71.5 мм
Степен на сгъстяване	9.9:1
Подаване на гориво	програмируем горивен инжекцион (PGM-FI)
Запалване	изцяло транзисторно, с електронно предварение
Стартер	електрически, с допълнителна бобина
Съединител	автоматичен
Трансмисия	автоматична петстепенна DCT кутия с реверс
Предавка	директна предна и задна с кардан TraxLok®
Размери (ДхШхВ)	1204 мм x 2150 мм x 1190 мм
Височина на седалката	886 мм
Междуосие	1293 мм
Радиус на завой	3,5 м
Теглене на ремарке	с обща маса до 410 кг
Товароносимост	32 кг предно багажно, 65 кг задно
Резервоар гориво	18 литра, включително 6 литра резерва
Сухо тегло	325 кг/332 кг

Окачване

Предно	независимо, с двойна ключица, с 19 см ход.
Задно	независимо, двураменно, с 22 см ход

Гуми

Предни / Задни	24 x 8-12 / 24 x 10-11
----------------	------------------------

Спирачна система

Отпред	двоен хидравличен диск 190 мм
Отзад	единичен хидравличен диск 170 мм
Гаранция	2 години

Цена в лева с ДДС



В
И
Т
Р
А
К
О
М
О
Т
О
Р
С
А
Д



Бултрако АД – официален вносител за България.

София – Изток, Бултрако Моторс АД
бул. Ботевградско шосе 326, тел.: 02 8181 980

София – Юг, Бултрако Моторс АД
бул. България 111, тел.: 02 8181 968

Пловдив, Бултрако Моторс АД
бул. Пазарджишко шосе 82, тел.: 032 908 177

Варна, Експерт Снаб ООД
бул. Владислав Варненчик 279А, тел.: 0882 647 458